

TX-5011-03-1

Shock sensor 868 MHz Gen2, white

Trildetector, 868 MHz Gen2, wit

De trildetector is ontworpen voor het detecteren van trillingen die gemaakt worden door een inbreker bij het forceren van een raam of deur. De sensor heeft een intern reed-contact waarmee een deur of venster bewaakt kan worden met behulp van de meegeleverde magneet.

De gevoeligheid en de impulsteller-opties kunnen via DIP-schakelaars ingesteld worden. Met een jumper kan geselecteerd worden welk reed-contact dient gebruikt te worden (links, rechts of geen). Wanneer de sensor zich in looptestmode bevindt, zal de blauwe LED op de voorkant oplichten als de sensor in alarm is.

The shock sensor is designed to detect the vibrations made by an intruder trying to break a window or door. The sensor has an internal reed allowing to supervise a door or window using the door magnet that is included.

Sensitivity and pulse count options can be set using DIP switches. A jumper allows to select which reed is in use (left or right or none). In walk-test mode, the blue LED on the front cover will light up when the sensor is in alarm state.



Kenmerken

- Learn-Mode technologie
- Learn-Mode technology
- Bewaakte transmissie
- Supervised transmissions
- LED voor indicatie toestand sensor
- LED indicating sensor status
- Detecteert openen van deur of raam
- Beveiligd tegen sabotage
- Geleverd inclusief magneet
- Twee detectiemodi: brutale aanval en impulstelling
- Detects opening of door or window
- Magnet included
- Gross attack and pulse count detection modes

TX-5011-03-1

Shock sensor 868 MHz Gen2, white

Technische gegevens

Batterijtype	1 x 3.6 V Lithium
Levensduur van de batterij (typisch)	3 jaar
Werkingsfrequentie	UTC 868 MHz Gen2 ontvangers
Bereik in open lucht	150 m
Afmetingen (L x B x H)	35 x 152 x 32 mm
Battery type	1 x 3 V Lithium
Battery lifetime (typical)	3-5 years
Operating frequency	868 MHz
Compatible with	GE Security 868 MHz Gen2 receivers
Typical standby current	10 µA
Dimensions	114 x 32 x 32 mm

Bestelinformatie

Type nummer	Omschrijving
TX-5011-03-1	Trildetector, 868 MHz Gen2, wit
TX-5011-03-1	
TX-5011-03-1	Shock sensor 868 MHz Gen2, white
TX-5011-03-3	Trildetector, 868 MHz Gen2, bruin
TX-5011-03-3	
TX-5011-03-3	Shock sensor 868 MHz Gen2, brown