

Technische support

 +31 76 3333 999

 support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Desktop lezer

De desktop lezer is ontworpen om naast de PC te plaatsen. Het toestel wordt gebruikt om badges toe te voegen aan het Net2 systeem. Het kan gebruikt worden om verloren badges te identificeren. Aan extra client Pc's kunnen ook desktop lezers aangesloten worden.

Als een nieuwe badge aangeboden wordt aan de desktop lezer zal de nieuwe gebruiker wizard openen met het badgenummer reeds ingevuld. De naam en details van de gebruiker kunnen ingevoerd worden en de badge is klaar voor gebruik.

Als een badge welke reeds gekend is in het systeem aangeboden wordt aan de desktop lezer zullen de details van de desbetreffende gebruiker opgeroepen worden.



De lezer accepteert de volgende protocollen.

Paxton kaarten en tags
Paxton hands free kaarten en tags (passive)

Mifare® Classic protocol (ISO 14443A)
Mifare® Ultralight /C
Mifare® Desfire

EM4100 kaarten en tags
Hitag 1 kaarten en tags

Installatie

Download de laatste versie van de Net2-software op: <http://paxton.info/1438> voordat u dit product gaat gebruiken.

De unit word gevoed via de USB kabel. Geen externe voeding is nodig.

Stop de lezer in een geschikte USB-poort op de PC met de geleverde USB kabel. Herstart de PC en het apparaat zal nu beschikbaar zijn in Net2 programma. Dit verzekert dat welke versie van Net2 u ook hebt, het nieuwe apparaat correct geconfigureerd zal zijn voor dat servertype. Geen andere softwareconfiguratie is dan vereist.

Specificaties

| Specificaties | | | |
|---------------------|----------|----------|--------------------|
| Omgeving | Min | Max | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C | +55 °C | |
| Waterbestendig | | | Nee |
| Elektrisch | Min | Max | |
| Spanning | 4.75V DC | 5.25V DC | USB-gecertificeerd |
| Stroom | | 100 mA | |
| Afmetingen | Breedte | Diepte | Hoogte |
| | 115 mm | 75 mm | 19 mm |

CE0889

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>

Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse verkoop aan consumenten. Alle garanties zijn ongeldig indien dit product niet door een competente persoon wordt geïnstalleerd.

Technische support

+31 76 3333 999

support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Desktop lezer

De desktop lezer is ontworpen om naast de PC te plaatsen. Het toestel wordt gebruikt om badges toe te voegen aan het Net2 systeem. Het kan gebruikt worden om verloren badges te identificeren. Aan extra client PC's kunnen ook desktop lezers aangesloten worden.

Als een nieuwe badge aangeboden wordt aan de desktop lezer zal de nieuwe gebruiker wizard openen met het badgenummer reeds ingevuld. De naam en details van de gebruiker kunnen ingevoerd worden en de badge is klaar voor gebruik.

Als een badge welke reeds gekend is in het systeem aangeboden wordt aan de desktop lezer zullen de details van de desbetreffende gebruiker opgeroepen worden.



De lezer accepteert de volgende protocollen.

Paxton kaarten en tags
Paxton hands free kaarten en tags (passive)

Mifare® Classic protocol (ISO 14443A)
Mifare® Ultralight /C
Mifare® Desfire

EM4100 kaarten en tags
Hitag 1 kaarten en tags

Installatie

Download de laatste versie van de Net2-software op: <http://paxton.info/1438> voordat u dit product gaat gebruiken.

De unit wordt gevoed via de USB kabel. Geen externe voeding is nodig.

Stop de lezer in een geschikte USB-poort op de PC met de geleverde USB kabel. Herstart de PC en het apparaat zal nu beschikbaar zijn in Net2 programma. Dit verzekert dat welke versie van Net2 u ook hebt, het nieuwe apparaat correct geconfigureerd zal zijn voor dat servertype. Geen andere softwareconfiguratie is dan vereist.

| Specificaties | | | |
|---------------------|----------|----------|--------------------|
| Omgeving | Min | Max | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C | +55 °C | |
| Waterbestendig | | | Nee |
| Elektrisch | Min | Max | |
| Spanning | 4.75V DC | 5.25V DC | USB-gecertificeerd |
| Stroom | | 100 mA | |
| Afmetingen | Breedte | Diepte | Hoogte |
| | 115 mm | 75 mm | 19 mm |



De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>

Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse verkoop aan consumenten. Alle garanties zijn ongeldig indien dit product niet door een competente persoon wordt geïnstalleerd.