

Handmelder conventioneel, universeel, rood, met LED



Handmelder conventioneel, universeel, rood, met LED

De CX universele handmelder combineert een aantal functies in één behuizing ter vereenvoudiging van keuze en voorraad van varianten. Ontworpen om in de meest gebruikte faciliteiten te voorzien, is de universele handmelder het eenvoudige antwoord op de meerderheid van de conventionele installaties.

- Te gebruiken met breekglas of resettable kunststof glasje zonder modificatie
- Opbouw-, inbouw en IP66 versie hebben hetzelfde uiterlijk
- Voorzien van ingebouwde weerstanden
- Voorzien van LED indicator
- Makkelijk te testen en te openen met bijgeleverde tool

Artikelnummer	4920016FULL-0018XC
EAN-code	nb
Productfamilie	Handmelder analoog
CPD / certificaatnummer	0832-CPD-0580
Analoog/ Conventioneel	Conventioneel
Soort detector	Handmelder
Materiaal	ABS
Kleur behuizing	Rood
Gewicht (kg)	0.19
Afmeting product (mm)	87 x 87 x 55 (87 x 87 x 22 bij inbouw)
Beschermingsgraad	IP24D
Temperatuur range (°C)	-10 tot +55
Stroom verbruik	-
Spanning	9 - 30V dc
Uitdraai beveiliging	Ja
Ingebouwde weerstanden	470 / 680
Indicatie LED	Ja
Schakel spanning en stroom	9 - 30V dc, 400mA

