

Draadloze bediening



Commande sans fil

868MHz



MAC



FAAC

868 MHz
HOPPING
CODE**MAC TX 2/4 mini**

Minizender 2 of 4 kanalen (incl. clip voor bevestiging aan muur of dashboard)
Mini-émetteur 2 ou 4 canaux (avec clip pour fixation au mur ou au tableau de bord de la voiture)

**MAC TX 2/4**

Zender 2 of 4 kanalen
Émetteur 2 ou 4 canaux



Zender 2 of 4 kanalen (Master & Slave principe, handig voor bv. appartementsgebouwen)
Émetteur 2 ou 4 canaux (principe Master & Slave, très facile pour p.ex. des appartements)

FAAC T2/4

Zender 2 of 4 kanalen (Master & Slave principe, handig voor bv. appartementsgebouwen)
Émetteur 2 ou 4 canaux (principe Master & Slave, très facile pour p.ex. des appartements)

FAAC TML2/4

Draadloos codaklavier
868 MHz (3+1 codes)
Clavier à code sans fil
868 MHz (3+1 codes)

**MAC TX Entry****RX
ééndelig
une pièce**

Hoog frequent en decoder
gointegreerd in 1 print
Haute fréquence et
décodeur intégrés
en 1 platine

**ONTVANGERS
RECEPTEURS**

Hoog frequent en decoder
zijn 2 separate printen
Haute fréquence et
décodeur sont
2 platines séparées
**tweedelig
deux pièces
RX**



Inplugbare 1 kanaalsontvanger
(max. tot 250 zenders)
Récepteur enfichable à 1 canal
(max. jusqu'à 250 émetteurs)
RP 868 SLH



TE COMBINEREN MET → A COMBINER AVEC

RP2 868 SLH

Inplugbare 2 kanaalsontvanger
(max. tot 2 x 250 zenders)
Récepteur enfichable à 2 canaux
(max. jusqu'à 2 x 250 émetteurs)

TE COMBINEREN MET → A COMBINER AVEC

**De MAC & FAAC zenders
zijn compatibel!**

**Les émetteurs MAC & FAAC
sont compatibles!**

**230V-VERSIE
OOK LEVERBAAR
IN DIN-RAIL VERSIE
VERSION 230V
AUSSI LIVRABLE
EN VERSION DIN-RAIL**



Minidec
1 per kanaal - 1 per canal

**PLP**

Hoog frequent print
Platine haute fréquence

MINIDEC BASE 230 - 12/24

Basisprint voor 1 tot 4 kanaalsontvanger 230 V of
12/24V AC/DC in IP54 housing
Platine de base pour récepteur 1 à 4 canaux 230 V ou
12/24 V AC/DC en boîtier IP54

**RPS 230**

Relais-interface op 230 V voor RP ontvanger
Met 11-polige connectorvoet
Relais-interface pour récepteur RP avec
pied de connexion 11 pôles

**RP INTERFACE**

Relais-interface (24 V AC/DC, huiszitting in optie)
Relais-interface (24 V AC/DC, boîtier en option)

**RP INTERFACE**

Relais-interface (24 V AC/DC, huiszitting in optie)
Relais-interface (24 V AC/DC, boîtier en option)

**MINISERVICE**

Schakelprint voor ontvanger
en voeding 12-24 V AC/DC, huiszitting in optie
Platine avec alimentation pour récepteur
12-24 V AC/DC, boîtier en option

MINISERVICE

Schakelprint voor ontvanger
en voeding 12-24 V AC/DC, huiszitting in optie
Platine avec alimentation pour récepteur
12-24 V AC/DC, boîtier en option

STURINGEN - COMMANDES

Voor alle nieuwe MAC en FAAC sturingen
Pour toutes les nouvelles
commandes MAC et FAAC

**STURINGEN
COMMANDES**

Voor alle nieuwe MAC en FAAC sturingen
Pour toutes les nouvelles
commandes MAC et FAAC

PLUS 1

Hoog frequent print incl. antenne
Platine haute fréquence
antenne inclus

**PL**


Hoog frequent print
Platine haute fréquence



lampje FAAC lamp

PL

Hoog frequent print
Platine haute fréquence



MINIDEC SLH

SLH: Self Learning Hopping code
Influg decodeerkaart (max. 250 zenders)
Carte de décodage enfichable
(max. jusqu'à 250 émetteurs)



DECODER SLH

SLH: Self Learning Hopping code
Decodeerkaart met externe aansluiting
(max. 1000 zenders)
Carte de décodage avec raccordement
(max. jusqu'à 1000 émetteurs)

DECODER SLHP

Decodeerkaart (enkel in combinatie met programmeerunit) (max. 1998 zenders)
Carte de décodage (seulement en combinaison avec unité de programmation)
(max. jusqu'à 1998 émetteurs)



TE COMBINEREN MET → A COMBINER AVEC

MINIDEC BASE 230 - 12/24

Basisprijs voor 1 tot 4 kanaalsontvanger 230 V of 12/24V AC/DC in IP54 huiszuing
Platine de base pour récepteur 1 à 4 canaux 230 V ou 12/24 V AC/DC en boîtier IP54



RP INTERFACE

Relais-interface (24 V AC/DC, huiszuing in optie)
Relais-interface (24 V AC/DC, boîtier en option)



MINISERVICE

Schakelprint voor ontvanger en voeding 12-24 V AC/DC, huiszuing in optie
Platine avec alimentation pour C, boîtier en option

STURINGEN COMMANDES

Voor alle nieuwe MAC en FAAC sturingen
Pour toutes les nouvelles commandes MAC et FAAC

TE COMBINEREN MET → A COMBINER AVEC

**230V-VERSIE
OOK LEVERBAAR
IN DIN-RAIL VERSIE**
**VERSION 230V
AUSSI LIVRABLE
EN VERSION DIN-RAIL**



MINIDEC BASE DIN MASTER

Basisprijs voor 1 tot 4 kanaalsontvanger 230 V
in huiszuing voor DIN RAIL montage (inclusief P.L.P. 868)
Platine de base pour récepteur 1 à 4 canaux 230 V en boîtier pour
montage DIN rail (PLP 868 inclus)



MINIDEC BASE DIN SLAVE

Basisprijs voor 1 tot 4 kanaalsontvanger 230 V
in huiszuing DIN RAIL voor montage (exclusief P.L.P. 868)
Platine de base pour récepteur 1 à 4 canaux 230 V
en boîtier pour montage DIN rail (PLP 868 exclusif)



RP INTERFACE

Relais-interface (24 V AC/DC, huiszuing in optie)
Relais-interface (24 V AC/DC, boîtier en option)



MINISERVICE

Schakelprint voor ontvanger en voeding 12-24 V AC/DC, huiszuing in optie
Platine avec alimentation pour récepteur 12-24 V AC/DC, boîtier en option



MULTIDEC

Uitbreidingsmodule 4 kanalen in IP54 huiszuing
Module d'extension à 4 canaux en boîtier IP54

STURINGEN - COMMANDES

Voor alle nieuwe MAC en FAAC sturingen
Pour toutes les nouvelles commandes MAC et FAAC

MAC



FAAC

TOEBEHOREN ACCESSOIRES



MOD. EM

IP 54 Huiszorg voor Miniservice
Boiler IP 54 pour Miniservice
150 mm x 110 mm x 70 mm



MOD. EL

IP 54 Huiszorg voor Minidec Base 230 12/24
Boiler IP 54 pour Minidec Base 230 12/24
190 mm x 140 mm x 71 mm



**RP ADAPTER -
ADAPTEUR LOGIC**
voor IMAC Logic
pour IMAC Logic



**RP ADAPTER -
ADAPTEUR 300/400**
voor IMAC A 300/400 reeks
pour série IMAC A 300/400



MEX SLH
Supplementair geheugen voor decoder SLHP
Mémoire supplémentaire pour décodeur SLHP



ANT GP 868 MHz

Antenne 868 MHz met bevestigingsbeugel en
coaxkabel (lengte 5 m) voor RP en RP 2
Antenne 868 MHz avec étrier de fixation et
câble coaxial (longueur 5 m) pour RP et RP 2



UNIT
Programmeerunit
Unité de
programmation



RADIOCODER

Codeunit 868 SLH
voor decoderkaart SLHP
Unité de codification 868 SLH
pour décodeur SLHP



FAACODE
Software SLH v 1.0
Logiciel SLH v 1.0

ENKELE VORBEELDEN QUELQUES EXEMPLES

ZENDER 868 MHz HOPPING CODE in combinatie met de nieuwe MAC/FAAC motorsturingen
ÉMETTEUR 868 MHz HOPPING CODE en combinaison avec les nouvelles commandes MAC/FAAC

Motorsturing commande RP of RP2



FAAC/MAC
motorsturing - commande

Motorsturing commande Plus 1 Minidec



Plus 1


FAAC/MAC
motorsturing - commande

3 x 0,6 mm² (max 50 m)

MEERKANAALSONTVANGER: 1 tot x-kanalen RECEPTEUR MULTI-CANAU: 1 à x-canaux


Minidec Base PLP 4x minidec + Minidec Base 3x minidec

7 kanalen
canaux



Minidec Base Din Plus 1 4x minidec + Minidec Base Din 3x minidec

7 kanalen
canaux



SUPPLEMENTAIRE ONTVANGER OP BESTAANDE INSTALLATIE RECEPTEUR SUPPLEMENTAIRE SUR INSTALLATION EXISTANTE

RPS 230V RP



RPS 230

RP Interface 24 V AC/DC RP of RP2



RP Interface


Minidec Base PLP Minidec



PLP

Minidec Base
in waterdichte huiszorg
en boiler étanche

RP Interface 24 V AC/DC Plus 1 Minidec



Plus 1

RP Interface

3 x 0,6 mm² (max 50 m)

win-win situatie situation gagnе-gagne



868 MHz

- Snel inleren van extra zenders dankzij een eenvoudige programmering van zender naar zender.
- Bij een collectieve installatie kan een defecte ontvanger vervangen worden zonder alle eigenaars te moeten contacteren om de zenders terug in te leren.
- Resultaat: **klant is sneller bediend.**

- Encodage rapide d'émetteurs supplémentaires grâce à une programmation simple d'un émetteur à l'autre.
- En cas d'une installation collective, le récepteur défectueux peut être remplacé sans devoir contacter tous les propriétaires pour à nouveau programmer les émetteurs.
- Résultat: **un service rapide envers le client.**

MAC FAAC



Comfort en
vrijheid

Confort
et liberté

Toegang

De zenders-ontvangers, druktoetsen & codeklavieren zorgen voor Uw comfort, daar zij vanop afstand alle deuren voor U openen, privé of collectief. Zowel **garagepoorten, hekken, slagbomen, parkings, rolluiken, zonnescermen** enz.

Verlichting

De draadloze zenders geven U de vrijheid om druktoetsen bij te plaatsen of te verplaatsen naar hartewens. Totaal comfort daar u dankzij de draadloze bediening **Uw lichten thuis, in de tuin of op kantoor aan of uit kunt schakelen.**

Draadloze bediening van

- garagepoorten
- zonnetenten
- hekken
- binnenverlichting
- slagbomen
- buitenverlichting
- parkings
- geschakelde stopcontacten
- rolluiken

Accès

Les émetteurs, récepteurs, boutons-poussoirs & claviers à code vous procurent un confort supplémentaire, car ils ouvrent pour vous toutes les portes à distance, privées ou collectives. Les **portes de garage, grilles, barrières, parkings, volets roulants, tentes solaires** etc.

Eclairage

Les émetteurs vous donnent la liberté d'ajouter ou de déplacer à volonté les boutons-poussoirs **sans fil**. Un confort total car la commande d'éclairage sans fil vous **permet d'allumer ou d'éteindre les lumières de votre maison, jardin ou bureau.**

Commande à distance de


- portes de garages
- tentes solaires
- portails
- éclairage intérieur
- barrières
- éclairage extérieur
- parkings
- prises à interrupteur
- volets roulants

MAC



FAAC

draadloze bediening commande sans fil



MAC



FAAC