

## FOTOCELLEN



- Fotocel type Bus 2 Easy
- Waarnemingshoek : +/- 10°
- Reikwijdte 15 meter
- Tijd voor obstakeldetectie : 20 ms
- Installatie op de muur
- Afmetingen : 35 x 105 x 25 mm (L x H x D)

**XP 15B** (Ref. 785149 – p. 109)



- Zelfuitlijnende fotocellen
- Waarnemingshoek : +/- 10°
- Reikwijdte 20 meter
- Tijd voor obstakeldetectie : 13 ms
- Installatie op de muur
- Afmetingen : 35 x 105 x 25 mm (L x H x D)

**SAFEBEAM** (Ref. 785165 – p. 109)

**F 50** (Ref. 785116 – p. 109)



- Directionele fotocel met uitlijning
- Waarnemingshoek : +/- 4°
- Reikwijdte 30 meter
- Tijd voor obstakeldetectie : 20 ms
- Installatie op de muur of op paaltje
- Afmetingen : 70 x 95 x 45 mm (L x H x D)

**PHOTOBEAM** (Ref. 785163 – p. 109)

**F 60** (Ref. 785117 – p. 109)



- Directionele fotocel met uitlijning
- Tijd voor obstakeldetectie : 7 ms
- Installatie : inbouw of op paaltje
- Afmetingen : 70 x 65 x 32 mm (L x H x D)

**FOTOSWITCH** (Ref. 785152 – p. 109)



- Directionele fotocel met uitlijning
- via voeding of via 2 batterijen (optionele batterij : Ref. 05599022)
- Installatie : opbouw
- Afmetingen : 110 x 50 x 25 mm (L x H x D)

**F 25** (Ref. '3360005 – p. 109)



**MINIPOST**  
(Ref. 401039 – p. 109)

Paaltje in aluminium  
voor **XP 15B, SAFEBEAM**  
of **F 50**

Hoogte 625 mm.



**MINIFUND**  
(Ref. 737637 – p. 109)

Funderingsplaatje voor  
**MINIPOST**



**PHOTOPOST**  
(Ref. 401028 – p. 109)

Paaltje in aluminium voor  
**PHOTOBEAM, F 60** of **FOTOSWITCH**

Hoogte 575 mm.

**PHOTOFUND**  
(Ref. 737630 – p. 109)

Funderingsplaatje voor  
**PHOTOPOST, PHOTOPOST H1**  
en **PHOTOPOST H2**



**PHOTOPOST H1**  
(Ref. 401034 – p. 109)

**Dubbel paaltje in aluminium**  
Voor **PHOTOBEAM,**  
**F 60** en **FOTOSWITCH**  
of sleutelcontact **FAAC T10 E, T11 E**  
Hoogte 1,115 mm

**Dubbel paaltje in aluminium**  
Idem **PHOTOPOST H1** maar met  
2 openingen voor fotocel en  
sleutelcontact **FAAC T10 E, T11 E**



**PHOTOPOST H2**  
(Ref. 401035 – p. 109)

# PHOTOCELLULES



- Photocellules type Bus 2 Easy
- Angle de détection : +/- 10°
- Portée 20 m.
- Temps de détection obstacle : 20 ms
- Installation murale
- Dimensions : 35 x 105 x 25 mm (L x H x P)

**XP 15B** (Réf. 785149 – p. 109)



- Photocellule à alignement automatique
- Angle de détection : +/- 10°
- Portée : 20 m.
- Temps de détection obstacle : 13 ms
- Installation murale
- Dimensions : 35 x 105 x 25 mm (L x H x P)

**SAFEBEAM** (Réf. 785165 – p. 109)

**F 50** (Réf. 785116 – p. 109)



- Photocellule directionnelle avec alignement
- Angle de détection : +/- 4°
- Portée 30 m.
- Temps de détection d'obstacle: 20 ms
- Installation murale ou colonnette
- Dimensions : 70 x 95 x 45 mm (L x H x P)

**PHOTOBEAM** (Réf. 785163 – p. 109)

**F 60** (Réf. 785117 – p. 109)



- Photocellule directionnelle avec alignement
- Temps de détection d'obstacle : 7 ms
- Installation : à encastrer ou sur colonnette
- Dimensions : 70 x 65 x 32 mm (L x H x P)

**FOTOSWITCH** (Réf. 785152 – p. 109)



- Photocellule directionnelle avec alignement
- alimentation ou 2 batteries (batterie en option : Réf. 05599022)
- Installation : montage apparent
- Dimensions : 110 x 50 x 25 mm (L x H x P)

**F 25** (Ref. 03360005 – p. 109)



**MINIPOST**  
(Réf. 401039 – p. 109)

Colonnette en alu pour **XP 15B**,  
**SAFEBEAM** ou **F 50**

Hauteur 625 mm.



**MINIFUND**  
(Réf. 737637 – p. 109)

Plaque de fondation  
pour **MINIPOST**



**PHOTOPOST**  
(Réf. 401028 – p. 109)

Colonnette en alu pour **PHOTOBEAM**,  
**F 60** ou **FOTOSWITCH**

Hauteur 575 mm.

**PHOTOFUND**  
(Réf. 737630 – p. 109)

Plaque de fondation pour  
**PHOTOPOST**, **PHOTOPOST H1**  
et **PHOTOPOST H2**



**PHOTOPOST H1**  
(Réf. 401034 – p. 109)

**Colonnette double en aluminium pour**  
**PHOTOBEAM**, **F 60** et **FOTOSWITCH**  
ou contact à clé **FAAC T10 E**, **T11 E**  
Hauteur 1.115 mm

**Colonnette double en aluminium**  
Idem **PHOTOPOST H1** mais avec  
2 ouvertures pour photocellule ou  
contact à clé **FAAC T10 E**, **T11 E**



**PHOTOPOST H2**  
(Réf. 401035 – p. 109)