

# SAFEcoder

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Absolute encoder voor inversie bij obstakeldetectie - elektronische vertraging – nauwkeurige elektronische eindschakelaar - te installeren op de achterste beugel van de aandrijving (FAAC gepatenteerd) - Onmiddellijke uitlezing van de exacte positie van het hekken + geheugenposities ook bij stroomonderbreking - Aansluiting via 2-draads-BUS 2EASY met E045, E145, E024S, E124.

Voeding	BUS 2Easy
Beschermingsgraad	IP 66
Resolutie	0,3°
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C

Model	Artikelcode	Prijs (€)
SAFEcoder magnetische absolute encoder BUS (FAAC gepatenteerd)	404040	
SAFEcoder voor aandrijvingen FAAC 412 (FAAC gepatenteerd)	404041	
Groep encoder voor 770N	404035	

**Nota** • De SAFEcoder kan enkel gebruikt worden in combinatie met E045, E145, E024S en E124.

# Huizingen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschermingsgraad IP 55  
Bevestiging op muur of in te bouwen  
Voorzien voor DIN-montage  
Zekering-houder  
Aansluiting voor deurblokkerende schakelaar  
Verwijderbare scharnieren voor opening naar rechts of naar links  
Voorzien voor bevestiging condensatoren  
Slot met driekantsleutel  
Slot met gecodeerde sleutel (optioneel)

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN MOD. L

Afmetingen (LxDxH) : 213 x 118 x 270 (mm)  
3 afsluitdoppen voor gaten Ø 29  
2 voorgeboorde gaten Ø 19

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN MOD. LM

Afmetingen (LxDxH): 246 x 142 x 353 (mm)  
2 afsluitdoppen voor gaten Ø 29  
2 voorgeboorde gaten Ø 29  
2 voorgeboorde gaten Ø 19

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN MOD. E

Beschermingsgraad IP 55  
Bevestiging op muur of in te bouwen  
Voorzien voor DIN-montage  
Zekering-houder  
Aansluiting voor deurblokkerende schakelaar  
Afsluiting door deksel met 4 zelftappende schroeven  
Voorzien voor bevestiging condensatoren  
Afmetingen (LxDxH): 204 x 85 x 265 (mm)

## Toebehoren voor huizingen mod. L - LM

SLOT MET SLEUTEL	Code 712805	Prijs (€)
------------------	----------------	-----------