

E045S

Motorsturing



Model	Artikelcode
E045S	790077



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	E045S
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Max. vermogen	4W Stand by W
Max vermogen motor	800W
Max belasting toebehoren	500 mA 24V $\overline{\text{---}}$ - 500 mA BUS 2easy
Max belasting elektrisch slot	Elektroslot FAAC (12V~ - 24V $\overline{\text{---}}$)
Programmering	LED-display en drukknoppen, via Simply Connect-connectiviteitsapparaten
Statusmelding	LED display / Simply Connect
Ingangen op klemmenbord	Open, Voetgangersvleugel Open, Stop (sluiten), BUS 2easy, Voeding + Aarding
Uitgangen op klemmenbord	Waarschuwingslamp / Motoren / Voeding toebehoren 24 V $\overline{\text{---}}$, Controlelamp 24 V $\overline{\text{---}}$, Voeding elektroslot 12 V~
Snelkoppeling	Frequentiemodule XF 433 / 868 voor decodering OmniDEC-decodering, USB-A en Simply Connect
Veiligheidszekeringen	1 (2,5A)
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C

N.B.: de sturing E045S kan één of twee aandrijvingen aansturen

FUNCTIES (PROGRAMMATIE VIA DISPLAY EN DRUKKNOPPEN)

Basisprogrammatie

Werkingslogica's	Halfautomatisch, Automatisch, Halfautomatisch "stap voor stap", Automatisch "stap voor stap", Automatisch veiligheid "stap voor stap", Halfautomatisch B, Dodemansbediening C
Pauzetijd	Programmeerbaar (van 0 tot 9 min. 50 s)
Aantal motoren	Instelbaar
Regeling motorkracht	Instelbaar op 50 niveaus voor elke motor afzonderlijk
Gebruik encoder	Instelbaar
Vertragingstijd vleugel bij sluiten	Programmeerbaar (van 0 tot 1 min 30 s)
BUS 2-Easy	Instelbaar
Bediening motoren	1 of 2 (afzonderlijk)
Zelfleerfunctie van de werktijden	Eenvoudige zelfleerfunctie (max 4 min. 10 s). Zelfleerfunctie van de werktijden en vertraging van de beide vleugels dankzij een volledige cyclus. Aanleren van de posities open / gesloten / vertraging d.m.v. absolute encoder SAFECoder

Geavanceerde programmatie

Omkeerslag	Programmeerbaar (vereenvoudigt de vergrendeling/ontgrendeling van het elektroslot)
Vertraging vleugel bij opening	Instelbaar
Vertraging vleugel 1	Programmeerbaar, percentage van de volledige slag (van 0 % tot 99 %)
Vertraging vleugel 2	Programmeerbaar, percentage van de volledige slag (van 0 % tot 99 %)

Voorwaarschuwing

Gevoeligheid anti-inklemming	Programmeerbaar via ENCODER (10 niveaus)
Zoeken eindaanslag	Selecteerbaar indien ENCODER aanwezig is

Bestandsbeheer via USB-A

Upgrade software sturing	Instelbaar
Upgrade configuratie sturing	Instelbaar
Upgrade lijst met radiocodering	Instelbaar
Download configuratie sturing	Instelbaar
Download codering sturing	Instelbaar

Simply Connect

De Simply Connect-snelconnector maakt het gebruik van connectiviteitsapparaten mogelijk waarmee u op afstand alle automatiseringen die zijn verbonden met het Simply Connect-cloudplatform kunt programmeren en beheren via web en/of app: diagnose, controle van afwijkingen, interventie op afstand en organisatie van uw activiteiten.

BELANGRIJK :

de elektronische besturingskaart E045S is dankzij de nieuwe technologie   uitsluitend compatibel met de ontvanger XF 868 (voorbereiding connector) en met de fotocellen XP 20B D ("BUS"-aansluiting). Voor de aansluiting van traditionele fotocellen is voorzien in de XIB BUS-interface.