



Rook-warmte en windcentrale unit 5A-1-1

Beschrijving

De rook-, warmte en wind centrale 5A-1-1 wordt gebruikt om 24V= openers in één verluchttingszone en één RWA zone te laten werken.

De RWA centrale 5A-1-1 bewaakt volgende zones : lijn van de motors, schakelaar DM6, rookdetector, batterijen en de ingang van brandalarm.

Ontgrendelen door RWA alarm

- Schakelaar DM6
- Optische rookdetector ECO 1003 of MRJ 320
- Warmte detector ECO 1005
- Brandmelding

Andere specificaties

RWA centrale 5A-1-1

Beschrijving 5A-1-1 :

één lijn warmte, rook en wind
één lijn verluchting

Technische gegevens

- Type: centrale unit 5A-1-1
- Behuizing: metaal met sleutelslot 455
Afmeting: 255/345/105 mm
Kleur: grijs RAL 9002
- Beschermingsgraad: IP30
- Omgevingstemperatuur: -5°C tot +40°C
- Nominale spanning: 230V AC/50Hz
- Nominaal verbruik: 25VA
- Nom. Spanning batterij: 24VDC/ 2 x 12VDC
- Nominale capaciteit: 7,2Ah
- Capaciteit v/d motorlijn: 5A max
- Aantal motorlijnen: 1
- Aantal verluchttingslijnen: 1
- RWA lijnen: 1
- Max. schakelaars DM6: 10
- Optische detectors: max 25
- Verluchtingsschakelaars: hoeveelheid onbeperkt
- Gewicht: 9,60 kg