

Installatiehandleiding Magneetcontacten 4040-12 / 2020-12 / 2020-12WG / 2020-12TWG



Beschrijving

- 4040-12 : Standaard inbouw magneetcontact met wisselcontact.
2020-12 : Standaard inbouw magneetcontact.
2020-12WG : Inbouw magneetcontact met grote werkingsafstand.
2020-12TWG : Inbouw magneetcontact met grote werkingsafstand en aansluitklemmen.



Technische kenmerken

	4040-12	2020-12	2020-12WG	2020-12TWG
Lus	Open of Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten
Maakafstand (mm)	18	13	31	31
Breekafstand (mm)	20	16	39	41
Type Reedcontact	NO/NG	NG	NG	NG
Contactweerstand (Ω)	100 max	100 max	100 max	100 max
Contact (VA)	3	10	10	10
Maximum spanning (V)	30 V AC/DC	100 V AC/DC	100 V AC/DC	100 V AC/DC
Maximum stroom	200 mA	300 mA	300 mA	300 mA
Afmetingen contact (mm)	23 x 11	23 x 11	23 x 11	32 x 11
Afmetingen magneet (mm)	26 x 9,5	26 x 11	26 x 11	26 x 11
Gewicht (g)	18	18	18	9
BZMI	02-94-0099	02-94-0096	02-94-0096	02-94-0096
REC	418	415	415	415

Montagemogelijkheden

Het contact en de magneet dienen beiden in dezelfde langsrichting geplaatst te worden. Het contact wordt in het raamwerk van de deur of het venster geplaatst door een gat te boren en het contact met de hand in het geboorde gat te drukken. Het contact moet recht tegenover het contact in de deur of in het venster geplaatst worden.

Opties

Alle accessoires en onderdelen kunnen apart bekomen worden.
Levenslange garantie.

Aansluitingen

Alle contacten uitgezonderd de 2020-12TWG zijn uitgerust met 4 aansluitingsdraden :

- Zwart & Rood : Aansluiting Contact
Wit & Groen : Aansluiting Tamper

De 2020-12TWG heeft twee aansluitklemmen voor het contact.