

Model	Artikelcode	Prijs (€)
Sturing E550	2022855	

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	230 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	12 W
Max. belasting motor	800 W
Voeding toebehoren	24 VDC
Max. belasting toebehoren	300 mA
Omgevingstemperatuur	-20 °C ÷ +55 °C
Veiligheidszekeringen	Stroomkring net / toebehoren
Snelconnector	Ontvangerkaart met 5 pinnen
Klemmenbord	Uitneembaar
Ingangen op klemmenbord	Open/Encoder/Veiligheden bij sluiting en opening/Eindschakelaar opening/Eindschakelaar sluiting/Waarschuwinglamp 230 VAC - 60 W
Uitgangen op klemmenbord	Motor / Externe verlichting 230 V AC / Voeding toebehoren 24 VDC
Max. belasting ingebouwde verlichting	25 W
Max. belasting externe verlichting	250 W

#### Programmatie via display (d.m.v. 3 drukknoppen)

#### Signalisatie status van de ingangen via display

#### 2 programmatieniveaus

- **Niveau 1:** Bedrijfslogica's Automatisch / Halfautomatisch, Automatisch "stap per stap" en Halfautomatisch "stap per stap", Pauzetijd
- **Niveau 2:** Tijdgeschakelde verlichting, maximum aanloopkoppel, Ingebouwde veiligheid, Voorwaarschuwing, vertraging van de eindschakelaar krachtregeling opening/sluiting, Snelheid sluiting en afregeling gevoeligheid van de Encoder

#### Ingebouwd in aandrijving FAAC 550

#### Mogelijkheid om in te bouwen in externe huizingen Mod. E - L - LM

## E600 - E700 HS - E1000



Model	Artikelcode	Prijs (€)
Sturing E600	2024015	
Sturing E700 HS	63002425	
Sturing E1000	2024025	

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	E600 / E700HS	E1000
Voeding	230 V - 50 Hz	
Voeding toebehoren	24 VDC	
Max. belasting toebehoren	200 mA	
Omgevingstemperatuur	-20 °C ÷ +55 °C	
Snelconnector	Voor ontvangerkaarten XF433 / XF868 / batterijmodule	
Bedrijfslogica's	Automatisch / Halfautomatisch	
Aansluitingen op het klemmenbord	Open, Stop, Veiligheidsvoorzieningen, Ingebouwde veiligheid, Waarschuwinglamp 24 V DC	
Tijdregeling verlichting	2 min.	
Krachtregeling opening/sluiting	Automatisch	Trimmer