

# E721

## Motorsturing



Model	Artikelcode
Motorsturing E721 (ingebouwd)	63002485



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	E721
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Max. vermogen	10 W
Max vermogen motor	220 W (C720) - 300W (C721)
Max belasting toebehoren	500 mA
Voedingsspanning toebehoren	24V $\overline{\text{---}}$
Programmering	3 toetsen (+, -, F) en LCD-display
Werkingslogica's	Automatisch (A), Halfautomatisch (E), Automatische timer (At), Automatische beveiliging (SA), Automatisch parkeren (AP), Dodemansschakelaar (C), Automatische beveiliging (S), Beveiliging stapsgewijs (SP), Halfautomatisch stapsgewijs (EP), Halfautomatisch (B), Gemengde logica (C)
Programmeerbare functies	Logica, Pauzetijd A, Pauzetijd B, Kracht, Snelheid opening, Snelheid sluiting, Vertragsruimte, Voorknippering, Logica beveiliging opening, Logica beveiliging sluiting, Obstakelgevoeligheid, Gedeeltelijke opening, Master/Slave
Werktijd	Programmeerbaar (van 0 tot 9 min. en 50 s)
Pauzetijd	Programmeerbaar (van 0 tot 9 min. en 50 s)
Regeling motorkracht	Programmeerbaar op 50 niveaus
Snelheidsregeling	Programmeerbaar op 10 niveaus
Ingangen op klemmenbord:	BUS 2easy 5 ingangen (open A, open B, close, stop, beveiligingen opening, beveiligingen sluiting)
Uitgangen op klemmenbord	1 programmeerbare uitgang (fail-safe, alarmen, controlelampje, comfortverlichting, kan worden geactiveerd met kanaal 2 radio), knipperlicht
Snelkoppeling	OmniDEC (XF 433 of XF 868)
Veiligheidszekeringen	Zelfherstelbaar
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C