

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

H70/200AC/BOX



| CODE | BESCHRIJVING | STK/PALLET |
|---------------|---|------------|
| H70/200AC/BOX | Besturingseenheid voor 2 motoren 230V AC met vertraging, kast in abs. | 50 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

| | |
|--|---------------------------|
| Stroomtoevoer | 230V AC - 50Hz |
| Werkings temperatuur | -10+55 C° |
| Beschermingsfactor | IP54 |
| Aantal motoren | 2 aeenfasige asynchrone |
| Max.vermogen per motor | 600W 230Vac |
| Max. vermogen knipperlicht | 100W (12-230V ac/dc) |
| Max. vermogen lampje bij opening poort | 2W 24Vac |
| Max. vermogen toebehoren uitgang | 350mA 24Vac (500mA 24Vcc) |
| Vermogen maxim knipperende | 40W (12-230V ac/dc) |
| Afmetingen (L x W x H) | 228 x 307 x 118 |
| Productgewicht verpakt (Kg) | 2,1 |
| Aantal dozen per pallet | 50 |

PRODUCTEN ACCESSOIRES



H70/EL
Elektrische slot module 12V
voor besturingseenheid
H70/200AC - H70/104AC -
H70/105AC.