

WG1-EUT

Wi-Safe 2 Internet Gateway



Eigenschappen :

- Cloud based management systeem
- Real-time monitoring en melding
- Werkt met alle Wi-Safe 2 toestellen
- Voeding via meegeleverde adapter
- Verbinding met router via bijgeleverde RJ-45 kabel

Wi-Safe CONNECT

Wi-Safe 2

CE<sub>13</sub>  
0086-CPR-557790  
EN 14604:2005  
Rookmelders  
DOP:SADOPST-620-03

Hoogte : 125 mm  
Breedte : 125 mm  
Diepte : 31 mm

Compatibel met Dorgard Pro van Fireco



**Dorgard pro**

en sluit uw brandwerende deuren, draadloos

Technische gegevens

Technologie : Internet Cloud systeem	Gewicht : 91 g
Voeding : meegeleverde adapter	Draadloos koppelbaar : JA 50 Wi-Safe 2 toest. MAX
Batterij : NVT	Garantie : 2 jaar
Installatie : Muur of Tafel	Certificering : EN 301 220-2 V 2.4.1
Bedrijfstemperatuur : +4°C tot +38°C	Frequentie : 868 Mhz
Geluidsniveau : NVT	Bereik : 200 m open veld
Levensduur batterij : NVT	Materiaal : ABS, UL94 VO brandvertragend