



## Rook en warmte schakelaar DM6

### Beschrijving

De rook en warmte schakelaar DM6 is gemaakt om te werken met de rook, warmte en windstoringen.

### functie

De rook, warmte en windschakelaar DM6 heeft volgende functies

- Ontgrendelen van de rook, warmte en windfunctie
- Reset de rook, warmte en wind lijn : druk op de bovenste drukknop in de schakelaar aan de rechter bovenzijde.
- Sluiten van de rook, warmte en wind lijn : onderste drukknop van de schakelaar
- Een groene led « mode »
- Een rode led »trigger « bij ontgrendeling
- Een gele led »fout « aanduiding

Verschillende schakelaars DM6, kunnen op één lijn geschakeld worden. In de laatste van deze DM6, komt er een weerstand van 33K/ohm tussen de klemmen 11 en 13.

### Technische gegevens

- Type: DM 6
- Behuizing: PVC basis  
Kleur: rood
- Beschermingsgraad: IP30
- Omgevingstemperatuur: -5°C tot +40°C
- Temperatuurbestendig: 90°
- Onderdelen: glas : code 23271  
sleutel : code 23843
- Led- aanduiding: 24V/2na DC1
- Contacten v/d schakelaars: 24V/2na DC1
- Aansluitingsklemmen: max 1,5mm<sup>2</sup>

### Rookafzuiging

Led groen O	in werking	]	
Led rood O	ontgrendelen	]	O ALARM
Led geel O	storing	]	drukknop

.../...

.../...



**Klembord schakelaar DM 6**

**klem**

<b>1</b>	<b>O</b>	<b>}Werking</b>
<b>2</b>	<b>O</b>	<b>}</b>
<b>3</b>	<b>O</b>	<b>}Ontgrendeling</b>
<b>4</b>	<b>O</b>	<b>}</b>
<b>5</b>	<b>O</b>	<b>}Foutmelding</b>
<b>6</b>	<b>O</b>	<b>}</b>
<b>7</b>	<b>O</b>	<b>}Drukknop sluiten</b>
<b>8</b>	<b>O</b>	<b>}</b>
<b>10</b>	<b>O</b>	<b>}Drukknop openen</b>
<b>11</b>	<b>O</b>	<b>}</b>
<b>12</b>	<b>O</b>	<b>}Aarding</b>
<b>13</b>	<b>O</b>	<b>}</b>
<b>14</b>	<b>O</b>	<b>}resetknop</b>
<b>15</b>	<b>O</b>	<b>}</b>